

EASYLIFE

ALEZIO COMPACT

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT INVERTER
L'ÉNERGIE DE L'AIR POUR VOTRE CONFORT



PERFORMANCES ÉLEVÉES

AVEC UN COP JUSQU'À 5,11

SOLUTION « HIGH TECH » AVEC SYSTÈME INVERTER

QUI ADAPTE LA PUISSANCE EN FONCTION DE VOS BESOINS

RÉDUCTION IMPORTANTE

DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE



LA SOLUTION POMPE À CHALEUR COMPACTE ET PERFORMANTE POUR LE NEUF



- Avec ses dimensions compactes : 551x562mm pour 2208mm, Alezio Compact peut s'intégrer dans un placard de taille standard (600x600mm).
- Fonctionnement silencieux avec seulement 36db(A) conformément aux exigences CERQUAL/QUALITEL.
- Hautes performances énergétiques RT2012. Classée A++ en chauffage et A en eau chaude sanitaire.⁽¹⁾
- Réversible pour rafraîchissement par plancher ou climatisation par ventilo-convecteurs.

L'INSTALLATION ET LA MAINTENANCE ADAPTÉES POUR VOS PROJETS DE CONSTRUCTION



- Installation facilitée avec possibilité de raccordement hydraulique en phase chantier avec son kit hydraulique multifonction.
- Fonction séchage de chape via une résistance électrique intégrée au module intérieur.
- Installation pratique avec une tolérance de plus ou moins 2cm pour des ajustements plus précis à la hauteur finale du sol.



MODÈLES ALEZIO COMPACT

	4,5MR/EM	6MR/EM	8MR/EM	11MR/EM - 11TR/ET	16MR/EM - 16TR/ET
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Performances					
Puissance calorifique ⁽²⁾	4,60 kW	5,82 kW	7,90 kW	11,39 kW	14,65 kW
COP	5,11	4,22	4,34	4,65	4,22
Puissance calorifique ⁽³⁾	2,79 kW	3,96 kW	5,60 kW	8,09 kW	9,83 kW
COP	3,07	2,59	2,71	2,88	2,75
Étas saisonnière (sans régulation)	134%	138%	129%	125%	121%
Puissance en rafraîchissement	3,80KW	4,69KW	7,90KW	11,16KW	14,46KW
Performance rafraîchissement ⁽⁴⁾	4,28	4,09	3,99	4,75	3,69
COP Eau Chaude Sanitaire	2,90	2,62	2,61	2,40	2,40
Fluide frigorigène R410A	1,3KG	1,4KG	3,2KG	4,6KG	4,6KG
Équivalent CO ₂ en tonne	2,71	2,92	6,68	9,6	9,6
Longueur préchargée maxi	7M	10M	10M	10M	10M
Poids unité extérieure	63KG	47KG	82,2KG	124,6 - 137,6KG	124,4 - 136,6KG
Poids MIV - ballon - Kit hydraulique	35 - 101,5 - 73KG				
FONCTIONS					
Climatisation/Rafraîchissement	●	●	●	●	●

⁽¹⁾ Performance énergétique du chauffage comprise sur une échelle de A++ à G.

Performance énergétique de l'ecs comprise sur une échelle de A à G.

⁽²⁾ Avec départ à 35°C par 7°C extérieur.

⁽³⁾ Avec départ à 35°C par -7°C extérieur.

⁽⁴⁾ Avec départ à 18°C par 35°C extérieur.

