

ZENA EcoNox : LA CHAUDIÈRE MURALE GAZ BASSE TEMPÉRATURE HAUTE PERFORMANCE SIMPLE ET POLYVALENTE

De Dietrich, acteur majeur de l'efficacité énergétique, allie simplicité, fiabilité et efficacité au confort avec la ZENA EcoNox, une chaudière murale gaz basse température standard haute performance.

Mixte, à production d'eau chaude sanitaire instantanée, cette chaudière au prix attractif, très simple à installer et prête à l'emploi, offre les meilleurs atouts pour les chantiers de rénovation des conduits collectifs.

Discrète, silencieuse et d'une grande simplicité d'utilisation, elle peut être rattachée, pour encore plus de confort, à un thermostat d'ambiance et à une sonde extérieure.

UNE CHAUDIÈRE SIMPLE, COMPLÈTE, POLYVALENTE ET FIABLE TRÈS ATTRACTIVE POUR LA RÉNOVATION

ZENA EcoNox est une chaudière murale gaz basse température standard offrant autant de confort que de simplicité. Elle fonctionne au gaz naturel transformable en propane (modèle Cheminée) et combine la production d'eau chaude sanitaire (ECS) instantanée. D'une puissance de 24 kW, elle est idéale pour le chauffage comme pour l'ECS.

Discrète et silencieuse (55 dB(A)) et à faibles émissions d'oxydes d'azote (Nox < 56 mg/kWh) elle se positionne très favorablement pour la rénovation collective. Son prix attractif, parmi les moins chers du marché, est très vite amorti pour un confort assuré.

Fiable et de qualité, elle est dotée d'un échangeur en cuivre et d'un brûleur atmosphérique avec des rampes en inox et d'un corps hydraulique en laiton.

La ZENA EcoNox est disponible en 2 versions : Cheminée CF pour les conduits type Shunt ou Alsace et en version pour les conduits Collectifs VMC.



UNE CHAUDIÈRE FACILE À INSTALLER ET D'UNE GRANDE SIMPLICITÉ D'UTILISATION

La chaudière mural gaz ZENA EcoNox dispose de dimensions compactes (H780 x L 450 x P 345 mm). Livrée entièrement montée et prête à l'emploi, elle est très facile à installer via un raccordement Cheminée ou VMC. Des kits de remplacement (en option) facilitent les travaux de rénovation. Les deux modèles disposent d'un tableau de commande simple d'utilisation et directement accessible dont l'affichage est lumineux pour plus de lisibilité. Un thermostat d'ambiance et une sonde extérieure augmente la performance chauffage de la chaudière.

+ de performance chauffage

- ✓ **Un thermostat d'ambiance programmable**, pour la régulation et la programmation hebdomadaire du chauffage selon 3 modes de fonctionnement, automatique, permanent, chauffage ;
- ✓ **Un thermostat d'ambiance non programmable** permet de réguler la température ambiante de la pièce au choix ;
- ✓ **Le thermostat connecté Smart TC °De Dietrich**, pour la gestion à distance de la chaudière via une application gratuite

Visuels disponibles sur demande auprès du Service de presse
Merci d'indiquer @DEDIETRICH



SERVICE DE PRESSE DE DIETRICH

CLC Communications

6, rue de Rome – 75008 Paris Tél. : 01 42 93 04 04

Contacts : Jérôme Saczewski – Anne-Claire Berthomieu – Fatou-Kiné N'diaye

E-mail : j.saczewski@clccom.com – ac.berthomieu@clccom.com – kf.ndiaye@clccom.com

De Dietrich 
LE CONFORT DURABLE®